


MWB-DA




Weiche Aluminium Aufsatzbacken leichte Ausführung

- Geringe Backenmasse (1/3 des Gewichtes von Stahl)
- Höhere Zerspanungsleistung durch höhere Drehzahlen
- Spitzverzahnung Zoll 1/16" x 90° oder 3/32" x 90°
- Werkstoff: Aluminium (Festigkeit = 500 N/mm²)




Alu-Backen unter Rotation dem Einfluss der Fliehkraft. Deshalb für weniger Spannkraftabfall Gewichtserleichterungen vorsehen!



Typ	Id.-Nr.	B	H	L	N	Spitz- verzahnung	a + b f. ISO 4762	kg / Satz
MWB-DA 165	036011	40	60	70	14	1/16" x 90°	36 + 22 M10	1.17
MWB-DA 200	081645	40	60	90	17	1/16" x 90°	43 + 22 M12	1.50
MWB-DA 250	081646	50	80	120	21	1/16" x 90°	62 + 28 M16	3.26
MWB-DA 400	081647	60	100	155	25.5	3/32" x 90°	90 + 35 M20	6.38

* nur mit Einzelnutenstein

SMW-AUTOBLOK	Forkardt	Röhm	Schunk
HFKN-D 165 SP/STP 160 AN/AL/BH/HB-D 165* BHD-FC 165* PB/PBI/RC-D 165* AP/NT-D 170* BB-D 175* HYND-S 180*			TP 160 Rota TP 160
HFKN-D 210 SP/STP 200/240 AN/AL/BH/BB-D 210 BHD-FC 210 CC 240Z HB/ PB/PBI/RC-D 210 AP/APL/NT-D 215 AP/APL/NT-D 260* HYND-S 210/226	QLK/QLC 160/175/200 QLK/QLC-KS 200/250 QLK/QLC-LS 160/200 QLC-AG 200 NH/NHF 160/175/200 KL/KT/KTG/KTN/KS-PS 160/200 KS 160/200/250 KSF 175/200 KGH/KGHF/KTH 160/175/200 KG/KP 200 UVE 160/200/250	KFD/KFD-HF 160/200 KFH/KFH-F/KFH-G/KFH-NC 160/200 KFD-AF 160/200 KFD-HE 210 SPD/SPO 160/215 LVE 200	TH/THF/HSL 165/210 ROTA NCD 185/210 ROTA NC/ROTA NCF 165/210 ROTA NCO 165/210 ROTA NCK plus 210/250 ROTA 2B 160 ROTA TP 200 TP 200
HFKN-D 260/315 SP/STP 280 SP/SP-L 350 AN/AL/BH/BB-D 250 AN/AL/BH/BB-D 315 BHD-FC 250/315 RC-D 250/305/400 CC 350Z HB/PB/PBI-D 250/315 AP/APL/NT-D 315 HYND-S 250/315/400	QLK/QLC 250/315 QLK/QLC-KS 315/400 QLK/QLC-LS 250/315 QLC-AG 250/315 KG/KT/KP/KTG/KTN/KTGF 250/315 KLNC/NH/NHF 250/315 KS 315/400 KSPS 250/300 KSH/KSHF 250/315/400 HF315 UVE315	KFD/KFD-HF 250/315 KFH/KFH-F/KFH-G/KFH-NC 250/315 KFD-AF 250/315 KFD-HE 254/315 KFL 315/400 SPD/SPO 300 LVE 250/305/315	TH/THF/HSL 250/315 ROTA NC/ROTA NCD 250/315 ROTA NCF 250/315 ROTA NCO 260/315 ROTA NCK plus 315 ROTA TP 250/315 TP 250/315
HFKN-D 400/500 AP/AP-L/NT-D 400* BB-N 400/470/500/600 BB-N ES 400/470/500/600 BB-EXL(SC)2G 510/660 AN/AL/BB-D 400 BH-D 400/450/500/630/800 BHD-FC 400/500/630 IN/IL-D 500/630/800 HYDL-S 500/630/800	QLK/QLC 400 NH/NHF 400/500/630 KT/KTGF 400/500/630 KS 500/630 KG/KL/KP/KLNC 400/500 KSHF 630 KSH 500 KSL 630 KSPS 400 UVE 400/500/630/800	KFD 400/500/630/800 KFD-HF 400/500/630 KFD-HS 400/500 KFD-HE 400 KFH/KFH-F/KFH-G/KFH-NC 400/500 KFL 500/600 KFD-HE 400 LVE 400/500/630/800/1000	TH/THF 400/500 HSL 400 HSG 400/500 ROTA NC/ROTA NCD 400/500 ROTA NCF/ROTA NCO 400/500



SMW-AUTOBLOK 28, 158, 160
SMW-AUTOBLOK 69
SMW-AUTOBLOK 80