

Con riserva di modifiche tecniche.
Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico SMW-AUTOBLOK.

Drenaggio e aria compressa
G 1/8" fino a dimensione 3.2
G 1/4" da dimensione 4

| Modello SMW-AUTOBLOK Dim. | | SLU 1 | SLU 2 | SLU 3 | SLU 3.1 | SLU 3.2 | SLU 4 | SLU 5 | SLU 5.1 | SLU 6 |
|--|-----------------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|
| Capacità di serraggio senza raschiatore anti-trucioli | U1 | 4 | 8 | 12 | 20 | 50 | 30 | 45 | 85 | 125 |
| | U2 | 64 | 101 | 152 | 165 | 200 | 245 | 310 | 350 | 460 |
| Capacità di serraggio con raschiatore anti-trucioli in 3pz | U1 | 8 | 12 | 14 | 20 | 50 | 30 | 45 | 85 | 125 |
| | U2 | 64 | 101 | 152 | 165 | 200 | 245 | 310 | 350 | 460 |
| | A | 207 | 279.5 | 429 | 437 | 455 | 608 | 697.5 | 717.5 | 944.5 |
| | B | 137 | 195 | 312 | 320 | 335 | 448 | 510 | 530 | 709 |
| | C | 51 | 70 | 115 | 123 | 138 | 146 | 178 | 198 | 215 |
| | D | 64 | 85 | 135 | 135 | 135 | 240 | 270 | 270 | 330 |
| | E | 118 | 170 | 262 | 262 | 262 | 365 | 400 | 400 | 610 / 640 |
| | F | 132 | 190 | 290 | 290 | 290 | 400 | 440 | 440 | 680 |
| | G | 55 | 70 | 85 | 85 | 85 | 110 | 145 | 145 | 145 |
| | I | 33 | 33 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| | J | 26 | 42 | 52 | 52 | 52 | 67 | 83 | 83 | 83 |
| | K | 20 | 35 | 45 | 45 | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 |
| Larghezza dei rulli | L | 12 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 |
| Diametro dei rulli | M | 19 | 35 | 47 | 47 | 47 | 52 | 62 | 62 | 80 |
| Diametro dei perni | N | 6 | 21 | 25 | 25 | 25 | 32 | 36 | 36 | 42 |
| | O | 70 | 84.5 | 117 | 117 | 120 | 160 | 187.5 | 187.5 | 235.5 |
| | P1 | 84 | 102 | 137 | 137 | 137 | 165 | 165 | 165 | 190 |
| | P2 | 66 | 72 | 90 | 90 | 90 | 102 | 102 | 102 | 115 |
| | P3 | 66 | 75 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 130 |
| | R | 50.5 | 74 | 119 | 124 | 139 | 172 | 209 | 229 | 290 |
| | S | 11 | 14 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 27 |
| | T | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 144 | 144 | 144 | 158 |
| | V | 37 | 52 | 85 | 93 | 103 | 128 | 160 | 180 | 175 |
| Superficie pistone | cm ² | 7 | 19.6 | 50 | 50 | 50 | 78 | 78 | 78 | 132 |
| Pressione di esercizio min./max. | bar | 6 / 50 | 8 / 70 | 8 / 60 | 8 / 60 | 8 / 60 | 8 / 60 | 8 / 80 | 8 / 80 | 8 / 70 |
| Forza di serraggio massima/rullo | daN | 100 | 450 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 |
| Precisione di serraggio in tutto il campo di presa | mm | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Ripetibilità | mm | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Velocità periferica massima dei rulli | m/min | 800 | 800 | 725 | 725 | 725 | 715 | 600 | 600 | 560 |
| Massa approssimativa | kg | 6 | 14 | 39 | 40 | 43 | 92 | 152 | 155 | 420 |














- Guida all'ordine
- Accessori
- Particolari soggetti ad usura

Lunetta SLU (inclusa una serie di rulli cilindrici in acciaio)

| Dimensione della lunetta | | 1 | 2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 4 | 5 | 5.1 | 6 |
|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SLU-M lubrificazione manuale | Cod. | 025804 | 025805 | 025806 | 025807 | 120689 | 122186 | 122416 | 122469 | 026586 |
| SLU-Z lubrificazione centralizzata olio | Cod. | 025457 | 025402 | 025401 | 025406 | 120690 | 122185 | 122415 | 122468 | 026492 |
| SLU-OLD lubrificazione centralizzata olio & aria | Cod. | 027649 | 027650 | 027651 | 027652 | 120691 | 122187 | 122417 | 122470 | 027655 |

Modello SLU

◆ identifica particolari soggetti ad usura, per i quali è raccomandata una scorta

| Dimensione della lunetta | | 1 | 2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 4 | 5 | 5.1 | 6 |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| Centralina per lubrificazione centralizzata olio Contenuto 2.7 l, 220 V *, ** |  | 088707 | 088707 | 088707 | 088707 | 088707 | 088707 | 088707 | 088707 | 088707 |
| Centralina per lubrificazione centralizzata olio + aria Contenuto 2.7 l, 220 V *, ** |  | 088708 | 088708 | 088708 | 088708 | 088708 | 088708 | 088708 | 088708 | 088708 |
| Sistema eccentrico di regolazione centratura (2 pz. per lunetta) lubrificazione man./central. |  | - | 026120 | 018437 | 018437 | 018437 | 018444 | 018450 | 018450 | 026595 |
| Detettore induttivo di prossimità |  | 087926 | 087926 | 087926 | 087926 | 087926 | 087926 | 087926 | 087926 | 087926 |
| Raschiatore anti-trucioli in 3 pezzi |  | ◆ | 026115 | 026116 | 026117 | 026117 | 026118 | 026119 | 026119 | 026597 |
| Raschiatore anti-trucioli montato su molla |  | ◆ | 025781 | 025760 | 025759 | 025759 | 025758 | 025757 | 025757 | 026596 |
| Raschiatore per rullo centrale (2 pezzi) |  | ◆ | 029795 | 029796 | 029797 | 029797 | 029798 | 029799 | 029799 | 029800 |
| Rulli cilindrici |  | ◆ | 017869 | 016952 | 016951 | 016951 | 016953 | 018345 | 018345 | 026594 |
| Rulli sferici per lunette a seguire |  | ◆ | 016900 | 017658 | 018433 | 018433 | 018443 | 019545 | 019545 | 121302 |
| Rulli in plastica *** |  | ◆ | 024409 | 029451 | 023443 | 023443 | 023672 | 023650 | 023650 | 227357 |
| Raschiatore anti-truciolo in 2 pezzi, per rulli in plastica |  | ◆ | 029795 | 197520 | 029797 | 029797 | 205400 | 029799 | 029799 | - |
| Rulli in carburo |  | ◆ | 128794 | 129223 | 129225 | 129225 | 220918 | 222038 | 222038 | su richiesta |
| Sistema di regolazione 1 serie = 3 pezzi |  | - | - | 200178 | 200178 | 200178 | 200179 | 200179 | 200179 | 200179 |

* Specificare la tensione desiderata al momento dell'ordine.

** Disponibile 110 V su richiesta.

*** Attenzione: Ridurre la forza di serraggio! Si prega riferirsi al valore di forza di serraggio indicata sul rullo.